Carrier

Turn to the experts

XPOWER INVERTER

works with alexa

works with Ok Google

Google es una marca registrada de Google LLC.

XPOWER INVERTER SMART

Mayor ahorro. Mayor confort. Menor impacto ambiental.

Smart Ready

3 AÑOS Garantía exclusiva

Función Gear 3 niveles de potencia

Modo Turbo

Silver ion Filter

Desde cualquier dispositivo móvil smartphone/tablet.

Controlá y ajustá el clima ideal desde donde estés.

Utiliza la conexión a la red Wi-Fi.

Compatible con comando por voz.

Carrier

Turn to the experts

XPOWER INVERTER

CONTROL INTELIGENTE DESDE LA APP

Aplicación Carrier Air Conditioner

Monitoreá, controlá y optimizá el consumo de tu equipo desde donde estés.

MONITOR DE ENERGÍA

SMART READY

COMANDOS POR VOZ

SLEEP CURVE

MALFUNCTION CHECK

Descargá la aplicación **Carrier Air Conditioner** a través de:

Download on the App Store

DISPONIBLE EN Google Play

works with alexa

works with Ok Google

Comandos por voz compatible con Alexa o desde la app de Google Home.

Aire Acondicionado Carrier XPower inverter

Carrier
Turn to the experts

XPOWER INVERTER

FRÍO CALOR

MODELO		Conjunto	53HVP09N81F	53HVP12N81F	53HVP18N81F	53HVP22N81F
		Unidad Interior	42HVP09N81F	42HVP12N81F	42HVP18N81F	42HVP22N81F
		Unidad Exterior	38HVP09N81F	38HVP12N81F	38HVP18N81F	38HVP22N81F
Tensión nominal		V	220	220	220	220
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2,68	3,61	5,82	6,86
	Calefacción	kW	2,67	3,14	5,20	6,69
	Refrigeración	Kcal/h	2305	3105	5005	5900
	Calefacción	Kcal/h	2296	2700	4472	5753
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,84	1,23	1,67	2,09
	Calefacción	kW	0,73	0,87	1,44	1,79
Corriente	Refrigeración	A	3,90	5,70	7,80	9,79
	Calefacción	A	3,40	4,04	6,69	8,38
Consumo de energía anual	Refrigeración	kWh/año	205	294	396	502
	Calefacción	kWh/año	365	435	720	895
Carga de refrigerante	R-32	kg	0,45	0,50	0,90	1,10
Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto)	Unidad Interior	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Unidad Exterior	mm	668x252x469	668x252x469	765x303x555	805x330x554
Peso neto/Peso bruto equipo	Unidad Interior	kg	7,50 / 9,60	8,60 / 10,08	10,40 / 13,40	11,90 / 15,40
	Unidad Exterior	kg	17,90 / 19,50	18,70 / 20,03	24,60 / 20,80	32,00 / 34,30
Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x Alto)	Unidad Interior	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
	Unidad Exterior	mm	765x270x525	765x270x525	887x337x610	915x370x615
Presión (alta/baja)		mPa	4,30 / 1,70	4,30 / 1,70	4,30 / 1,70	4,30 / 1,70
Alimentación eléctrica mediante:		-	Unidad interior	Unidad interior	Unidad interior	Unidad exterior
Medidas cañerías de cobre (líquido/gas)		in	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"

Índice de eficiencia estacional en refrigeración					
Modo Frío	IEEE	5,95	5,72	7,70	6,19
Modo Calor	COP	3,66	3,61	3,61	3,74

Clase eficiencia energética					
Refrigeración		B	B	B	B
Calefacción		A	A	A	A

3 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL EQUIPO COMPLETO

carrier.com.ar

* Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SlyC N° 438/24.
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.