TEEHO

LK10-FVP-7W

Cerradura wifi con video portero
y reconocimiento facial 3D



Métodos de apertura

Facial (50), huella digital (100), tarjeta M1 (100), PIN (21 códigos), llave mecánica, app remoto y PIN temporal inalámbrico.

- Reconocimiento facial
- Desbloqueo remoto
- Huella digital
- Código PIN
- Tarjeta RFID
- Llave mecánica
- Modo de verificación dual
- Código Pin Temporal

Características Principales

Cámara con Visión Nocturna
Reconocimiento efectivo incluso en condiciones de poca luz hasta 2 metros. Perfecto para monitoreo nocturno.

Diseño Premium Hierro+Vidrio
Construcción robusta que combina hierro y vidrio templado. Acabado estético contemporáneo en color negro mate.

Sensor Radar de Movimiento
Radar 5.8G detecta presencia y activa el sistema sin necesidad de tocar la cerradura. Modo defensa activable por app.

Detección de obstrucciones
Maximice la vida útil del mecanismo evitando que cierre en posiciones incorrectas.

Modos de Seguridad Avanzados
Modo defensa, silencioso, coacción, bloqueo, detección de movimiento, cierre automático y código PIN oculto.



Funciones de seguridad

TEEHO

- Cierre automático
- PIN oculto
- Modo coacción
- Modo Defensa
- Modo bloqueo
- Modo silencioso
- Detección de movimiento

Especificaciones Técnicas

Características generales

Modelo	LK10-FVP-7W
Color	Negro
Tipo de mortise	Auto / Mecánico
Deadbolt de acero inox.	SÍ
Cilindro de emergencia	Grado C
Barras verticales	Sí
Conectividad	Wi-Fi 2.4G
Monitoreo en tiempo real	Sí
Idiomas	Inglés (predeterminado) / Español / Ruso / Kazajo / Árabe / Chino

Tipos de acceso

Reconocimiento facial	50 rostros
Sensor de huella	Semiconductor
Capacidad de huellas	100
Huella de coacción	Sí
Longitud de código PIN	6 – 12 dígitos
Cantidad de códigos	21 (20 usuario + 1 maestro)
Código de coacción	Sí
Código único inalámbrico	Sí
Longitud PIN oculto	20 dígitos
Tipo de tarjeta	M1
Capacidad de tarjetas	100

Pantalla y video

Tamaño de pantalla	LCD 4"
Resolución	480 × 800 px
Función de cámara	Sí
Detección de movimiento	Radar 5.8G
Timbre	Sí

Alimentación e instalación

Voltaje de trabajo	DC 7.4V
Batería	Batería de litio de 4200 mAh
Carga de emergencia	USB Tipo-C 5V / 2A
Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Humedad relativa	20% – 95%
Espesor de puerta	38 – 120 mm

Seguridad y alertas

- Cierre automático
- Pin oculto
- Modo coacción
- Modo defensa
- Modo bloqueo
- Modo silencioso
- Detección de movimiento
- Alerta batería baja
- Alerta intentos fallidos
- Alerta de atasco

Funciones de aplicación

- Desbloqueo remoto
- Gestión de usuarios
- Configuración de cerradura
- Código temporal
- Video intercomunicador
- Audio bidireccional
- Alertas de notificación
- Visor de puerta
- Historial de registros
- Cambiador de voz del intercomunicador



● Negro

