TEEHO

LK11-FVP-7W

Cerradura inteligente con video portero y reconocimiento facial 3D



Métodos de apertura

Facial (50), huella digital (100), tarjeta M1 (100), PIN (21 códigos), llave mecánica, app remoto y PIN temporal inalámbrico.

- Reconocimiento facial
- Desbloqueo remoto
- Huella digital
- Código PIN
- Tarjeta RFID
- Llave mecánica
- Modo de verificación dual
- Código Pin Temporal

Características Principales

Reconocimiento Facial 3D
Desbloqueo sin contacto con cámaras duales que capturan rasgos en 3D. Resistente a fotos, videos y maquillaje. Hasta 50 rostros.

Video en Tiempo Real
Pantalla LCD 4" (480×800). Visor de puerta con video-intercomunicación bidireccional y voz desde la app Teeho.

Conectividad Wi-Fi 2.4G
Control remoto completo: códigos temporales, historial de accesos, alertas push y monitoreo en tiempo real desde cualquier lugar.

Detección por Radar 5.8G
Sensor radar que activa el reconocimiento facial automáticamente al detectar presencia hasta 1 metro. Sin contacto necesario.

Batería Li-Ion 4200mAh
Larga autonomía con carga de emergencia vía USB Type-C 5V/2A. Opera de -20°C a 60°C. Alerta de batería baja integrada.



Funciones de seguridad

TEEHO

- Cierre automático
- Modo privacidad
- PIN oculto
- Doble verificación
- Modo bloqueo
- Video vigilancia
- Timbre

Especificaciones Técnicas

Características generales

Modelo	LK11-FVP-7W
Color	Negro
Tipo de mortise	Auto / Mecánico
Deadbolt de acero inox.	SÍ
Cilindro de emergencia	Grado C
Conectividad	Wi-Fi 2.4G
Monitoreo en tiempo real	Sí
Idiomas	Inglés (predeterminado) / Español / Ruso / Kazajo / Árabe / Chino
Manija apertura rápida	Sí

Tipos de acceso

Reconocimiento facial	50 rostros
Sensor de huella	Semiconductor
Capacidad de huellas	100
Huella de coacción	Sí
Longitud de código PIN	6 – 12 dígitos
Cantidad de códigos	21 (20 usuario + 1 maestro)
Código de coacción	Sí
Código único inalámbrico	Sí
Longitud PIN oculto	20 dígitos
Tipo de tarjeta	M1
Capacidad de tarjetas	100

Pantalla y video

Tamaño de pantalla	LCD 4"
Resolución	480 × 800 px
Función de cámara	Sí
Detección de movimiento	Radar 5.8G
Timbre	Sí

Alimentación e instalación

Voltaje de trabajo	DC 7.4V
Batería	Batería de litio de 4200 mAh
Carga de emergencia	USB Tipo-C 5V / 2A
Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Humedad relativa	20% – 95%
Espesor de puerta	38 – 120 mm

Seguridad y alertas

Cierre automático
Doble verificación
PIN oculto
Modo privacidad
Modo bloqueo
Video comunicación
Timbre integrado
Alerta batería baja
Alerta intentos fallidos
Alerta de atasco

Funciones de aplicación

Desbloqueo remoto
Gestión de usuarios
Configuración de cerradura
Código temporal
Video intercomunicador
Audio bidireccional
Alertas de notificación
Visor de puerta
Historial de registros
Cambiador de voz del intercomunicador



Negro

