



PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS

BePro[®]
COATINGS[®]





BENEFICIO CLAVE

Contamos con la capacidad y las herramientas para resolver más ágil y oportunamente las necesidades de los clientes, podemos decidir diseñar productos más personalizados e intervenimos de manera más directa para mantener un mejor equilibrio entre calidad, precio y cumplimiento; pilares que sumados a un excelente servicio, han sido y seguirán siendo nuestra mayor motivación, para que nos reconozcan y prefieran por la pasión con la que asesoramos a nuestros clientes, pues entendemos y consideramos sus necesidades como si fueran las nuestras.

CONTENIDO

Nuestra Historia	02
Impermeabilizante	03
Paredes y fachadas	04
Fachadas exteriores	05
Cocinas y baños	05
Pisos	05
Señalización	05
Automotriz	06 - 07
Ajustadores de viscosidad automotriz	08
Primer para metal y/o concreto	09
Acabados para metal	09 - 11
Preparadores químicos de superficie	12
Ajustadores de viscosidad industrial	13

NUESTRA HISTORIA

La historia de Pintech Colombia SAS comenzó a pintarse hace más de 25 años, con nuestro primer almacén en el centro de Neiva, denominado Pinturas San Pedro desde el 15 de junio de 1995 hasta el 19 de junio del 2014, cuando modificamos nuestra razón social a Pintech.

En un principio, el enfoque de la empresa se encaminaba a ofrecer productos para el sector automotriz y con el paso de los años y una relación comercial más fortalecida con una firma de pinturas reconocida a nivel mundial, incluimos en la distribución, la oferta de productos para la industria petrolera y metalmecánica llegando a proyectos y clientes a nivel nacional.

En febrero del año 2014, nuestro Gerente Comercial, se certificó como inspector en recubrimientos NACE I y II, con el fin de asesorar de manera más técnica, oportuna y responsable, los proyectos para el segmento industrial.

En el año 2016, abrimos nuestro segundo almacén, en la ciudad de Cali, encontrando en la capital Valluna, un



amplio potencial gracias a su estratégica ubicación geográfica y desarrollo industrial. Y en el proceso de posicionarnos en otra región, entendimos que para prestar un mejor servicio y ser una solución más integral, necesitábamos ampliar el portafolio de productos para atender también el segmento arquitectónico y ser más competitivos en automotriz e industrial; razón por la cual, en diciembre de 2019, iniciamos con el proceso de registro de nuestra marca BePro Coatings y en Octubre del año 2020, inauguramos nuestra planta de fabricación en Palmira, Valle.

VinilBEPRO Elastomérica

Impermeabilizante



Recubrimiento a base de resinas acrílicas y elastoméricas; sus propiedades hidrófugas, le dan a la pintura una excelente resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Acabado: **Mate**

Color: **Blanco y otros colores**

Tamaño: **1 | 5 gal**

Tipo: **Base agua**



Beneficio Clave

La resina elastomérica que lo compone, proporciona un recubrimiento que se elonga, ideal para cuando se presentan pequeñas fisuras en la superficie a tratar, evitando y sellando filtraciones.

Base MORTERO Poliuretano



Poliuretano mono componente basado en prepolímeros de polisocianato aromático, curable por humedad. Imprimante que actúa como sellante y/o mortero mezclado con arena u otro tipo de cargas minerales.

Acabado: **Brillante**

Color: **Ambar**

Tamaño: **5 gal**

Tipo: **Base Solvente, 1 componente**



Beneficio Clave

Es un primer ideal para cualquier sistema de pintura en concretos nuevos o envejecidos, por su alta capilaridad brinda una adherencia inigualable logrando gran estabilidad para sistemas de acabado como autonivelantes, poliuretanos o esmaltes epóxicos



Olvidate de las humedades



VinilBEPRO + ExpertosTipo 1



Pintura vinil acrílica, formulada para proveer bajo salpique y rápido secado.

Excelente resistencia a la abrasión y a la remoción de manchas.

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y otros colores
Tamaño:	1 2.5 5 gal
Tipo:	Base Agua



Beneficio Clave

Protege y decora ambientes interiores y exteriores. Cumple con la norma técnica NTC1335. "PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN".

VinilBEPRO + ExpertosTipo 2



Pintura Vinil acrílica, de alta resistencia a la abrasión, desmanche, lavabilidad y retención del color.

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y otros colores
Tamaño:	1 2.5 5 gal
Tipo:	Base Agua



Beneficio Clave

Ideal para interiores, también puede ser usada como primera mano y dar acabado con VinilBEPRO® + Expertos Tipo 1. Cumple con la norma técnica NTC1335 "PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN".

VinilBEPRO Tipo 1



Pintura Vinil acrílica, sin olor residual, bajo salpique y rápido secado.

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y colores
Tamaño:	2.5 5 gal
Tipo:	Base Agua



Beneficio Clave

Excelente resistencia a la abrasión y a la remoción de manchas.

VinilBEPRO Tipo 2



Pintura Vinil acrílica de excelente cubrimiento, resistencia al desmanche y lavabilidad.

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y otros colores
Tamaño:	2.5 5 gal
Tipo:	Base Agua



Beneficio Clave

Ideal para interiores, también puede ser usada como primera mano y dar acabado con VinilBEPRO® Tipo 1.

VinilBEPRO + Tiempo 5 Años



Pintura 100% acrílica formulada para una protección extra contra el ataque de hongos, mayor protección UV y humedad.

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y otros colores
Tamaño:	1 2.5 5 gal
Tipo:	Base agua



Beneficio Clave

Ideal para superficies de exteriores que requieran una duración de hasta 5 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación de producto.

VinilBEPRO Alta Asepsia



Pintura acrílica ecológica, que garantiza los más altos niveles de asepsia y protección, gracias a sus conservantes activos con bactericidas.

Acabado:	Semi brillante
Color:	Blanco
Tamaño:	1 2.5 5 gal
Tipo:	Base agua



Beneficio Clave

Ideal para lugares que requieran desinfección continua y un alto nivel de higiene.

AUTONIVELANTE Epóxico 2K



Epóxico autonivelante 100% sólidos, de alta resistencia a la abrasión, permite fácil limpieza y bajo nivel de mantenimiento.

Acabado:	Brillante
Color:	Transparente, Blanco y Grises
Tamaño:	Kit de 1,45 gal Kit de 7,3 gal
Tipo:	Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Ideal para la protección de concreto y otras superficies que requieran acabados monolíticos, alto brillo y de larga duración.

TRÁFICO Acrílico para señalización



Pintura acrílica, altos sólidos, especialmente diseñada para demarcación y señalización; con excelente retención de micro esferas.

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y Amarillo
Tamaño:	1 5 gal
Tipo:	Base solvente, 1 componente



Beneficio Clave

Excelente resistencia a la humedad y condiciones de intemperismo, ideal para demarcación que requiera entrar en servicio peatonal y/o vehicular en periodos de tiempo muy cortos.

BARNIZ Poliuretano 2K



Poliuretano, basado en resinas de polioles acrílicos, cuenta con buena dureza, alta durabilidad y no requiere proceso de brillo y pulido.

Acabado: Brillante - Mate

Color: Transparente

Tamaño: 1/4 | 1 | 55 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes

NIVELACIÓN



SISTEMA AUTOMOTRIZ



RESISTENTE A RAYOS UV



ALTO BRILLO



Beneficio Clave

Diseñado para proteger contra la intemperie colores poliéster en sus distintos acabados como metalizados, perlados o planos bicapa, brindando un acabado brillante y con excelente nivelación.



**+ Brillo,
excelente
resistencia**

POLIESTER



Entonadores poliéster, diseñados para ofrecer un excelente poder cubriente y secado rápido en sistemas de repintado automotriz; facilita la igualación de color gracias a la limpieza de los pigmentos de alta calidad utilizados.

Acabado: Mate

Color: Blender, Blanco, Negro, Aluminio y perlas.

Tamaño: 1/4 | 1 gal

Tipo: Base solvente, 1 componente

SISTEMA AUTOMOTRIZ



SECADO RÁPIDO



ALTA PODER CUBRIENTE



ALTA ADHERENCIA



Beneficio Clave

Alta calidad y compatibilidad con una amplia variedad de marcas comerciales, convirtiéndolo en un excelente complemento para cualquier tipo de banco de colorimetría.



PRIMER Poliuretano 2K



Poliuretano, a base de resinas de polioles acrílicos entrecruzados con isocianatos tipo alifáticos, resistente a solventes, químicos y a los rayos UV.

Acabado: Semi mate

Color: Gris claro

Tamaño: 1/4 | 1 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Es una base – fondo poliuretano de alto desempeño, buena capacidad de relleno y fácil lijabilidad, tiene alta adherencia y secado rápido, permitiendo realizar los trabajos de manera más ágil.

ENTONADOR Poliuretano 2K



Esmalte poliuretano con excelente resistencia mecánica y a la intemperie gracias a su especial formulación de alto brillo y dureza.

Acabado: Brillante

Color: Blanco y otros colores

Tamaño: 1/4 | 1 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Ideal como sistema de protección automotriz; puede ser utilizado sobre distintos primers poliuretanos o epóxicos de uso automotriz; ofreciendo excelente adherencia y fácil limpieza.

CATALIZADOR UNIVERSAL 2K



Agente de curado de línea económica para sistemas poliuretanos tanto primers como acabados.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1/16 | 1/4 | 1 | 55 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Esta referencia está diseñada para el barniz poliuretano mate 2k, sin embargo, puede ser usada para todos los productos del portafolio de poliuretanos BEPRO.

CATALIZADOR Poliuretano 2K



Agente de curado para sistemas poliuretanos tanto primers como acabados.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1/16 | 1/4 | 1 | 55 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Esta referencia puede ser usada para todos los productos del portafolio de poliuretanos de BEPRO.

AJUSTADOR AP 100



Es un ajustador de viscosidad NO controlado, especialmente diseñado para obtener buen brillo y nivelación con productos tipo poliuretano y poliéster de BEPRO; incluso con las pinturas más exigentes como aluminios, sin alterar la apariencia de la chispa.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente


**Beneficio
Clave**

Su formulación está pensada para que se desempeñe como un ajustador versátil y competitivo para talleres especializados en repintado automotriz.

AJUSTADOR AP 150



Es un ajustador de viscosidad premium controlado; especialmente diseñado para obtener máximo brillo y nivelación con productos tipo poliuretano, igualmente apto para poliéster.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente


**Beneficio
Clave**

Ofrece excelentes prestaciones y un acabado de máxima calidad sin perder su competitividad en precio, para talleres especializados en repintado automotriz de alta calidad.

AJUSTADOR AP 200



Es un ajustador de viscosidad controlado especialmente diseñado para empresas dedicadas a la comercialización de pinturas, que requieren un producto con excelente precio y que a su vez puedan obtener buen brillo y nivelación con productos tipo poliuretano, al igual es apto para poliéster.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente


**Beneficio
Clave**

Buena calidad a un precio competitivo.

PRIMER Epóxico HS 2K



Epóxico polimérico con fosfato de zinc, altos sólidos, cuenta con excelentes propiedades anticorrosivas, y mecánicas, es tolerante con distintas preparaciones de superficie, puede ser usado sobre distintos materiales como primer o barrera según la especificación.

Acabado: Semi brillante

Color: Blanco y Gris

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Ideal para protección de acero cold rolled, acero al carbón y galvanizado; también puede usarse como primer en concreto sin condiciones de inmersión o en trabajos sin exposición solar se puede usar sin capa de acabado.

BARRERA Epóxica 2K



Epóxico con pigmento de óxido de hierro micáceo (MIO) y fosfato de zinc, altos sólidos 80%, ideal como sistema complementario de sistemas tricapa de alto desempeño.

Acabado: Semi mate

Color: Gris y Rojo

Tamaño: 5 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

diseñado especialmente para reforzar sistemas tricapa de alta exigencia para las distintas necesidades de la industria; cuenta con excelentes propiedades anticorrosivas, y mecánicas; ideal para diseñar sistemas de protección con servicio de 10 años o más.

**+ Rápido,
acabados
profesionales**



PRIMER ESTRUCTURAL Epóxico 2k



Epóxico poliamida con pigmento anticorrosivo de fosfato de zinc de última generación, altos sólidos 80%, ideal como primera capa de protección en sistemas de construcción metal mecánica.

Acabado: Mate

Color: Gris, Rojo y Negro

Tamaño: 10 gal (A+B)

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Diseñado especialmente para facilitar su uso, pues tiene una relación de mezcla 1 : 1, con un excelente poder cubriente y adherente.

ANTICORROSIVO Alquídic Industrial



Imprimante a base de resinas alquídicas de uso interior y exterior, con pigmentos inhibidores de corrosión y aditivos especiales para un rápido secado.

Acabado: Mate

Color: Blanco, Negro y Gris

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 1 componente



Beneficio Clave

Ideal para usar como primera capa protegiendo superficies de metal expuestas a condiciones atmosféricas moderadas o expuestas a la intemperie.

ESMALTE Industrial



Esmalte sintético de fácil uso, bajo olor, resistente al desgaste, la oxidación y no requiere equipos de aplicación especializados.

Acabado: Brillante

Color: Blanco y otros colores

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 1 componente



Beneficio Clave

Ideal para interiores, condiciones de intemperie en ambientes urbanos y atmósferas típicas de las grandes ciudades.

ESMALTE Industrial 2 en 1



Esmalte sintético auto imprimante, diseñado a partir de resinas alquídicas, con agentes inhibidores de corrosión y pigmentos de alta calidad.

Acabado: Brillantes

Color: Blanco y otros colores

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 1 componente



Beneficio Clave

Ideal para aplicaciones que requieren un sistema monocomponente y de rápida liberación; gracias a su fórmula con inhibidores de corrosión, puede ser utilizado como capa de protección y pintura de acabado en un mismo producto.

UNIPRIMER Alquídic Fenólico



Anticorrosivo diseñado a partir de resinas alquídicas – fenólicas, con agentes inhibidores de corrosión, pigmentos de alta calidad.

Acabado: Mate

Color: Blanco y Gris

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 1 componente



Beneficio Clave

Ideal para mantenimientos y nuevas construcciones que requieren rápida liberación y excelentes propiedades anticorrosivas. Diseñado para secar extra rápido; permite capas posteriores de acabados de 2 componentes.

ESMALTE Epóxico 2K



Epóxico de dos componentes, con excelentes propiedades mecánicas, tolerante a diversos productos químicos de limpieza, alto brillo.

Acabado: Brillante

Color: Blanco, Amarillo y Gris

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Ideal para ser utilizado sobre distintos materiales como concretos, paredes con sistemas vinílicos, estructuras metálicas, entre otras aplicaciones que no estén expuestas a la intemperie continua.

ESMALTE Poliuretano 2K



Poliuretano, basado en resinas de polioles acrílicos entrecruzados con isocianatos tipo alifático, con excelente brillo, adherencia, resistente a solventes, químicos y a los rayos UV.

Acabado: Brillante

Color: Blanco y otros colores

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 2 componentes



Beneficio Clave

Ideal para ambientes exteriores de mediana agresividad, marinos e industriales gracias a su alta resistencia a la intemperie y resistencia mecánica.

ESMALTE Acrílico - Base Solvente



Resina acrílica de alto desempeño, especialmente diseñada para tener un secado rápido, excelente resistencia UV y buena dureza.

Acabado: Brillante

Color: Amarillo y Blanco

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base solvente, 1 componente



Beneficio Clave

Excelente alternativa para proyectos de construcción metálica que requieran alta productividad a bajo costo, repintes de estructuras con recubrimientos envejecidos como puentes vehiculares y peatonales.

ANTICORROSIVO Acrílico - Base Agua



Basado en resina acrílica de secado rápido, con tecnología anticorrosiva dual, alto poder cubriente, diluible con agua, muy bajo contenido VOC, ideal para lugares que requieran evitar contaminación y/o olores fuertes. Resistente a la intemperie.

Acabado: Mate

Color: Blanco, Gris y Rojo Oxido

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base agua, 1 componente



Beneficio Clave

Alto poder cubriente, secado rápido, ofreciendo costos de mantenimiento bajos, ideal para ambientes en contacto con alimentos, personas, animales y/o lugares con poca ventilación.

CONVERTIDOR DE OXIDO



Producto a base ácido para eliminar la corrosión y el óxido en todo tipo de materiales, deja sobre la superficie metálica una capa de fosfato la cual promueve la adherencia de cualquier tipo de pintura que se le aplique al sustrato. Su formulación contiene solventes tenso activos que facilitan la limpieza del material, desprendiendo impurezas, grasas, aceites, herrumbre y depósitos calcáreos de difícil remoción.

Acabado: No produce ningún color

Color: Azul claro

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base Agua, 1 componente



Beneficio Clave

Apto para cualquier sistema de pintura, se puede diluir hasta 4 partes por volumen con agua. Se recomienda lavar la superficie una vez el producto haya cumplido su tiempo de remoción de contaminantes (5 a 10 minutos).

INHIBIDOR DE Corrosion



Solución base agua para pasivar temporalmente el metal y evitar la corrosión rápida (flash rust), deja sobre la superficie metálica una capa de fosfato la cual promueve la adherencia de cualquier tipo de pintura que se le aplique al sustrato. Será necesario después del proceso de wet blasting remover el lodo y el material residual con agua fresca, preferiblemente con hidrolavadora con una presión mínima de 3000 psi.

Acabado: No produce ningún color

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base Agua, 1 componente



Beneficio Clave

Apto para cualquier sistema de pintura, se puede diluir hasta 4 partes por volumen con agua. Se recomienda lavar la superficie una vez el producto haya cumplido su tiempo de remoción de contaminantes (5 a 10 minutos).

PIEL INDUSTRIAL



Solución base agua que crea una película elástica protectora transparente temporal, ideal para proteger las superficies de agentes contaminantes como (óxido, fogueo, polvo, hollín, aceite, entre otras). Una vez cumpla su ciclo de protección se recomienda remover con hidrolavadora con agua pura.

Acabado: Satinado incoloro

Color: Rosa

Tamaño: 1 | 5 gal

Tipo: Base agua, 1 componente



Beneficio Clave

Es de fácil uso, se puede aplicar sobre hierro, aluminio, pinturas, plásticos, vidrio y otras aleaciones metálicas.

AJUSTADOR IP 300



Es un ajustador de viscosidad NO controlado especialmente diseñado para trabajos con grandes superficies, como tanques, puentes, etc. permite evitar que el fogueo (overspray) afecte la aplicación incluso en condiciones de alta temperatura, dando como resultado una capa homogénea bien nivelada con productos tipo poliuretano.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente



**Beneficio
Clave**

Altamente recomendado para clientes industriales en climas con temperaturas de trabajo superior a los 20° C.

AJUSTADOR IP 350



Es un ajustador de viscosidad para poliuretanos NO controlado especialmente diseñado para trabajos industriales donde el brillo y la excelente apariencia del sustrato sean prioridad, siendo un ajustador de velocidad de secado medio.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente



**Beneficio
Clave**

No se recomienda utilizar en clima caliente (temperaturas superiores a los 30° C), ya que puede desmejorar el resultado por fogueo (overspray).

AJUSTADOR IE 400



Es un ajustador de viscosidad NO controlado especialmente diseñado para pintura epoxica en general, adecuado para cualquier tipo de temperatura. a solventes, químicos y a los rayos UV.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente



**Beneficio
Clave**

Compatible con cualquier tipo de pintura epóxica marca BEPRO.

AJUSTADOR IA 500



Es un ajustador de viscosidad NO controlado especialmente diseñado para pinturas alquídicas tanto anticorrosivos como acabados, permite excelente nivelación y máximo brillo.

Acabado: No aplica

Color: Transparente

Tamaño: 1 | 5 | 55 gal

Tipo: Base solvente



**Beneficio
Clave**

Secado de velocidad medía para permitir una muy buena nivelación y dar acabados profesionales.



www.
pintech
.com.co

SEDE NEIVA

CALLE 4 # 2-06

(8) 872 0711 - 871 6480

318 875 7659

administracion@pintech.com.co

Neiva - Huila

SEDE CALI

Calle 23 # 17-100

(2) 308 7767

317 404 1993

info@pintech.com.co

CALI - VALLE

