FUNCIONAL

LINEA

MUJER

MAUI BLACK

Zapatilla ultraliviana de seguridad. Diseñada por y para mujeres. Materiales nobles ultra premium y tecnología de vanguardia. Confort sin límites, femineidad y máxima protección.



TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP
Puntera de protección de aluminio, 40% más liviana que las tradicionales de acero y ultra resistente.

DCP SYSTEM
Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

REFLEMAX
Material reflectivo de alta visibilidad que otorga un plus de seguridad frente a condiciones climáticas adversas y en aquellos momentos del día en que hay poca luz.

AIRMESH
Textil de estructura alveolar con excelente flexibilidad. Proporciona una óptima ventilación facilitando la respirabilidad, controlando la humedad y asegurando una gran durabilidad.

FOAMFREE
Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

IPD TECHNOLOGY
Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER
Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

AIRCORE
Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la humedad.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

FUNCIONAL



SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
URBANA
MAUI
MAUI BLACK

DESCRIPCIÓN

Modelo: *Zapatilla Ultraliviana*

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- *Negro*

Exterior

- *Combinación de Cueros y Materiales Textiles*

Interior

- *Forro textil con tratamiento antimicrobiano*

Cuello

- *Acolchado*

Lengüeta

- *Forrada y acolchada*

PUNTERA

- *Aluminio*

ACCESORIOS

Cordones

- *Alta Tracción*

Pasacordones

- *Ojalillos reforzados*

Plantillas

- *Plantilla ultra confort conformada ergonómica*

PLANTA

Otras propiedades

- *Dieléctrica*
- *Resistente a Hidrocarburos*
- *Antideslizante*
- *Autolimpiante*
- *Resistente a la Flexión*
- *Resistente a la Abrasión*

Compuesto

- *Poliuretano Multidensidad*

Adhesión capellada planta

- *Inyección directa*

OPCIONALES

- *P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD*

NUMERACIÓN

Del 34 hasta el 42

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL

Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024