FUNCIONAL

LINEA

MUJER

CAPRI GRAY

Botita urbana ultraliviana de seguridad. Diseñada por y para mujeres. Materiales nobles ultra premium y tecnología de vanguardia. Confort sin límites, femineidad y máxima protección.



TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP
Puntera de protección de aluminio, 40% más liviana que las tradicionales de acero y ultra resistente.

DCP SYSTEM
Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

DURATEX
Textil de alta resistencia a la abrasión y flexión.

AIRCORE
Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la humedad.

FOAMFREE
Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

IPD TECHNOLOGY
Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER
Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

MICROCELL
Textil exclusivo de punto semi-cerrado extremadamente liviano, de excelente flexibilidad y muy alta ventilación; especialmente diseñado para zapatillas de seguridad.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

FUNCIONAL



SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
URBANA
CAPRI
CAPRI GRAY

DESCRIPCIÓN

Modelo: Botita Urbana Ultraliviana

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

• Gris

Exterior

• Combinación de Cuero Nobuck y Materiales Textiles

Interior

• Forro textil con tratamiento antimicrobiano

Cuello

• Acolchado para protección maleolar

Lengüeta

• Forrada y acolchada

PUNTERA

• Aluminio

ACCESORIOS

Cordones

• Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

• Ojalillos reforzados

Plantillas

• Plantilla ultra confort conformada ergonómica

PLANTA

Otras propiedades

• Dieléctrica
• Resistente a Hidrocarburos
• Antideslizante
• Autolimpiante
• Resistente a la Flexión
• Resistente a la Abrasión

Compuesto

• Poliuretano Multidensidad

Adhesión capellada planta

• Inyección directa

OPCIONALES

• P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACIÓN

Del 34 hasta el 42

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL

Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024