PU/TPU

AURUM MGA

Botín de seguridad extra confort. Diseño clásico de líneas refinadas. Materiales Premium. Ideal para la industria minera.



TECNOLOGÍAS

IPD TECHNOLOGY

Incremento progresivo de la densidad. Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

DRYMAX

Forro de doble capa. Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.

FOAMFREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

ACQUATEX

Membrana elastomérica impermeable/respirable. Contiene la penetración de líquidos sin influir en la aireación.

DCP SYSTEM

Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

MATRIX GRIP BY ASTICO®

Cuero con recubrimiento de poliuretano de diseño exclusivo que garantiza una resistencia superior a la abrasión, al agua y a la flexión.

MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

REFLEMAX

Material reflectivo de alta visibilidad que otorga un plus de seguridad frente a condiciones climáticas adversas y en aquellos momentos del día en que hay poca luz.

FUNCIONAL



SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD

PREMIUM

AURUM MGA

DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Francés

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Marrón

Exterior

- Cuero Flor Hidro-oleofugado

Interior

- Forro DRYMAX
- Membrana Acquatex

Cuello

- Acolchado

Lengüeta

- Cuero con fuelle, forrada y acolchada.

PUNTERA

- Acero

ACCESORIOS

Cordones

- Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

- Composite de alta tenacidad, cerrados
- Composite de alta tenacidad, abiertos

Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha

Compuesto

- Poliuretano Multidensidad

Adhesión capellada planta

- Inyección directa

OPCIONALES

- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACIÓN

Del 36 hasta el 46

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC · HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' · CI COLD INSULATION · E ABSORPTION ENERGY HEEL · WR WATER RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

Fecha de última revisión: 2025/05/13

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2025