ULTRALIVIANOS

STREET BLACK

Botín urbano ultraliviano de seguridad. Cuero 100% natural, diseño y tecnología de vanguardia. Confort sin límites y máxima protección.



TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP
Puntera de protección de aluminio, 40% más liviana que las tradicionales de acero y ultra resistente.

DCP SYSTEM
Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

DURATEX
Textil de alta resistencia a la abrasión y flexión.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

IPD TECHNOLOGY
Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER
Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

AIRCORE
Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la humedad.

FOAMFREE
Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

FUNCIONAL



SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
URBANA
URBAN
STREET BLACK

DESCRIPCIÓN

Modelo: *Botín Urbano Ultraliviano*

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- *Negro*

Exterior

- *Cuero 100% natural*

Interior

- *Forro textil con tratamiento antimicrobiano*

Cuello

- *Acolchado*

Lengüeta

- *Forrada y acolchada*

PUNTERA

- *Aluminio*

ACCESORIOS

Cordones

- *Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX*

Pasacordones

- *Ojalillos reforzados*

Plantillas

- *Plantilla ultra confort conformada ergonómica*

PLANTA

Otras propiedades

- *Dieléctrica*
- *Resistente a Hidrocarburos*
- *Antideslizante*
- *Autolimpiante*
- *Resistente a la Flexión*
- *Resistente a la Abrasión*

Compuesto

- *Poliuretano Multidensidad*

Adhesión capellada planta

- *Inyección directa*

OPCIONALES

- *P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD*

NUMERACIÓN

Del 36 hasta el 46

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL

Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024