FUNCIONAL

LINEA

MUJER

BALI BLACK

Zapatilla ultraliviana de seguridad. Diseñada por y para mujeres. Materiales nobles ultra premium y tecnología de vanguardia. Confort sin límites, femineidad y máxima protección.



TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP
Puntera de protección de aluminio, 40% más liviana que las tradicionales de acero y ultra resistente.

DCP SYSTEM
Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

DURATEX
Textil de alta resistencia a la abrasión y flexión.

AIRCORE
Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la humedad.

FOAMFREE
Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

IPD TECHNOLOGY
Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER
Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

MICROCELL
Textil exclusivo de punto semi-cerrado extremadamente liviano, de excelente flexibilidad y muy alta ventilación; especialmente diseñado para zapatillas de seguridad.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

FUNCIONAL



SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
URBANA
BALI
BALI BLACK

DESCRIPCIÓN

Modelo: *Zapatilla Ultraliviana*

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- *Negro*

Exterior

- *Combinación de Cuero Nobuck y Materiales Textiles*

Interior

- *Forro textil con tratamiento antimicrobiano*

Cuello

- *Acolchado*

Lengüeta

- *Forrada y acolchada*

PUNTERA

- *Aluminio*

ACCESORIOS

Cordones

- *Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX*

Pasacordones

- *Ojalillos reforzados*

Plantillas

- *Plantilla ultra confort conformada ergonómica*

PLANTA

Otras propiedades

- *Dieléctrica*
- *Resistente a Hidrocarburos*
- *Antideslizante*
- *Autolimpiante*
- *Resistente a la Flexión*
- *Resistente a la Abrasión*

Compuesto

- *Poliuretano Multidensidad*

Adhesión capellada planta

- *Inyección directa*

OPCIONALES

- *P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD*

NUMERACIÓN

Del 34 hasta el 42

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL

Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024