

PHILIPS

Smart Box

1000 Series

SBX105

Sencillo y extraordinario, organización perfecta



Contraseña
numérica



Control de
apertura inteligente



Alertas de
anomalías



Diseño integrado
antipalanca

Admite tres métodos de desbloqueo: huella dactilar, clave numérica y llave mecánica, e incorpora una luz nocturna inteligente, fácil de usar por la noche. Crea una nueva experiencia de almacenamiento segura, elegante y cómoda.



Puerta sin juntas con estructura antipalanca

El diseño de puerta integrada, con una precisión de corte láser, garantiza un ajuste uniforme y perfectamente alineado entre el marco de la puerta y el panel.



Estructura reforzada

El exterior está fabricado con acero aleado bajo en carbono mediante un proceso de moldeo integrado, que garantiza resistencia al desgaste.



Amplio espacio interior

El interior está dividido en compartimentos superiores, centrales e inferiores, lo que hace que el almacenamiento sea claro de un vistazo y maximiza la eficiencia del espacio.



Apertura automática inteligente

Gracias a la tecnología de control electrónico inteligente, la puerta se abre automáticamente tras una verificación correcta, sin necesidad de tirador, para un acceso rápido y sencillo.

Especificaciones				
Material principal	Aleación baja en carbono		Fuente de alimentación	4 pilas
Acabado	pintura		Voltaje de funcionamiento	4,5-6V
Color	gris		Duración de la batería*	6-12 meses
Espesor del panel cuerpo/puerta	5mm/2mm		Fuente de alimentación de emergencia	Type-C
Núcleo de la cerradura	Grado A		Corriente en reposo	<45uA
Sensor de huella dactilar	Semiconductor		Corriente dinámica Modo	<70mA
Dimensiones exteriores	500*360*340mm			
Métodos de desbloqueo	Huella dactilar, código, llave mecánica			
Entorno operativo				
Temperatura de funcionamiento			0°C~+40°C	
Humedad de funcionamiento			10%RH~90%RH	
Alertas				
Alerta de intento fallido, batería baja, golpes, puerta abierta				

* La duración de la batería se prueba en condiciones de laboratorio estandarizadas. La duración real de la batería puede variar debido a distintos factores, como el entorno de prueba, los escenarios de uso y el consumo derivado del uso prolongado.