

PHILIPS

6000 series / Philips DDL621-5Hws

Smart door lock



Resistente al agua, al polvo y al calor

Rendimiento confiable que dura

Sin retraso a altas temperaturas, sin fallas con humedad y sin que el polvo sea un problema. Philips DDL621-5Hws resiste condiciones extremas y ofrece un rendimiento confiable para una seguridad duradera y presentan tranquilidad para tu familia.

* Gateway: accesorio incluido, DDE610-3HBS se conecta a la red a través de la gateway para el funcionamiento remoto.

Acceso remoto desde la app* | Siempre sabe qué pasa en tu puerta

Una vez conectado, DDL621-5Hws te permite consultar al instante el estado de la cerradura, los registros de desbloqueo y del limbre, y recibir alertas push desde la app — en cualquier momento y lugar.

* App: app del DDL621-5Hws fundada con la app "Home Access".

Desbloqueo remoto | Acceso instantáneo con un toque

DDL621-5Hws usa una conexión de red siempre activa y permanece en línea las 24 horas, los 7 días. Con solo tocar la app, la puerta se abre al instante y de forma remota, en cualquier momento y lugar, incluso cuando no estás.

Vinculación de dos cerraduras | Desbloquea ambas en un solo paso

DDL621-5Hws permite vincular dos cerraduras para que configure fácilmente una cerradura enlazada desde la app. Cuando se desbloquea la cerradura, DDL621-5Hws también se desbloquea automáticamente, para entrar de forma fluida y sin preocupaciones.



Compartir código PIN remoto | Entrada fluida para sus visitantes

Una vez conectado a la red, DDL621-5HWS le permite generar y compartir códigos PIN temporales* a través de la app. Elija entre códigos de un solo uso* válidos por 6 horas, códigos recurrentes* o códigos con límite de tiempo* — ofreciendo opciones flexibles para adaptarse a cada escenario de visita.

* Códigos PIN temporales, un solo uso use, recurrentes y con límite de tiempo se referen colectivamente a códigos PIN temporales.
* Códigos de un solo uso: el máximo 10 códigos de un solo uso con límite de tiempo puede generarse dentro de 1 hora.
* Códigos recurrentes: códigos que pueden reutilizarse enhorazos específicos cada semana.
* Códigos con límite de tiempo: códigos válidos dentro de una duración específica.

6 métodos de desbloqueo | Accesible para todos los miembros de la familia

Admite seis métodos de desbloqueo: app, huella digital, código PIN, tarjeta de llave, control remoto* (opcional) y llave mecánica — ofreciendo múltiples opciones para satisfacer las necesidades de toda la familia.

* Control remoto: accesorio opcional, se vende por separado.

Sensor de huella digital semiconductor | Reconocimiento instantáneo con un solo agarre

Con un sensor de huella digital semiconductor que reconoce en .05 segundos*, DDLG621-5HWS cuenta con detección de manipulación, bloqueo del sistema y alertas naturalmente sobre el sensor al tomar la manija. Una vez reconocido, presione hacia dbajo para desbloquear al instante — rápido, sin esfuerzo y conveniente.

Múltiples alertas push en tiempo real | Digale adiós a las preocupaciones de seguridad

Seguridad del hogar, completamente cubierta. DDLG621-5HWS cuenta con detección de manipulación, bloqueo del sistema y alertas en modo de armado. Si la cerradura inteligente detecta alguna actividad normal, las notificaciones de alerta se envían a su app en tiempo real, manteniendo su hogar seguro y aliviando las preocupaciones de seguridad.

Especificaciones

Características generales		Modos		Funciones clave	
Material	Aleación de aluminio (ensamblaje exterior)	Modo sistema	Modo general	Función de bloqueo	Cerradura del sistema
	Aleación de zinc (ensamblaje interior)	Modo general	Modo de doble verificación	Funciones de seguridad	PIN oculto Modo armado Modo de doble verificación
Tratamiento superficial	Pintura en aerosol	Alimentación		Alerta	Alerta de manipulación
Color	Negro obsidiana	Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AA (incluye 8)		
Manija	Tipo de palanca	Duración de batería	Hasta 3 meses	Funciones remotas	Clave temporal Distribución temporal de PIN
Mortaja	Compatible con mortaja 724 y 624 de grado C	Fuente de alimentación externa	5 V, banco de energía	Videoportero y video	Compatible / No compatible con distribución de pantalla
Sensor de huella digital	Semiconductor	Entorno de operación		Salida de emergencia	Manija mecánica de apertura rápida
Sensor de huella (dedo)	Sensor de huella digital	Temperatura de operación	-20°C~+70°C	Actualizaciones	Actualización OTA o actualización de interfaz en operación
Conectividad	Wi-Fi	Humedad de operación	15%RH~93%RH		
Acceso		Requisitos de instalación		Indicadores	Indicador de batería baja Indicador de silencio
Desbloqueo exterior	Llave / tarjeta / huella digital PIN / código de voz Llave mecánica	Grosor de puerta	38~120 mm		
Desbloqueo interior	Botón de desbloqueo	Dirección de apertura	Izquierda hacia adentro		
	Manija mecánica de apertura rápida (hacia abajo)		Izquierda hacia afuera Derecha hacia adentro Derecha hacia afuera		
Capacidad		Tipo de puerta	Puerta de madera / Puerta de cobre / Puerta de seguridad		
Huella digital	Hasta 100				
Tarjeta	Hasta 100				
PIN de usuario de un solo uso	Hasta 20				